



- IP videorekordér
- 16-kanálové nahrávání
- Podpora rozlišení 8.0Mp (4K)
- 1xSATA (max. 14Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



System		
Model		NVH-1622
Verze		1.1 Cloud
SKU		6627
Maximální počet připojených kamer		16
Operační systém		Embedded Linux
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase		+
Zpětné přehrávání		+
Přístup přes internet		+
Zálohování na USB		+
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps		16x8Mp@25, 8x8Mp@25, 4x8Mp@25, 1x8Mp@25
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť		+/+
Komprese videa		H.264/H.265
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za 1 den)	Video H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Video H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~13Gb(D1)
	Audio	0.69Gb
Pozor! Harddisk není součástí balení!		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps		1x8Mp@25, 2x5Mp@25, 4x2Mp@25
Způsob zálohování, síť / USB		+/+
Počet kamer na monitorů		1/2/4/6/8/9/16
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Komprese zvuku		G.711A
Dvoukanálový zvuk		+
Síť		
Konektor sítě		RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce		Partizan MAC
Jazyková podpora		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian,
Přednastavená IP adresa		DHCP (Auto)
Přednastavené přihlašovací		admin
Přednastavené heslo		admin
HTTP port		80
RTSP port		554
RTSP adresa		rtsp://IP_adress:554/user=admin&password=admin&channel=1
Ovládací port		34567
Konfigurační program		Partizan
Monitorovací program		Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS
Mobilní aplikace (podpora)		Partizan
Protokol integrace		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení		4K; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720
Video	Vstup	-
	Výstup	1xVGA, 1xHDMI
Audio	Vstup	1xTRS(3.5mm)
	Výstup	1xTRS(3.5mm)
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora		Network
USB		2xUSB2.0
Interní SATA, kusů, max velikost		1x14
Externí SATA, kusů, max		-
Externí eSATA, kusů, max		-
HDD mód		Single HDD

Chytré funkce		
Kanálů/funkcí		Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem/ Detekce obličeje. Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami Cloud-série
Rozměry		
Velikost v mm		255x215x43
Váha v gramech		350
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení		DC12V, 5A
PoE/třída		-
Materiál těla - plast/kov		-/+
Materiál předního panelu -		+/-
Pracovní teplota, °C		0 - +50
Záruka, v letech		3